

Blaireau



Matériel requis :

Mèche Forstner de 20 mm, mandrin pour bouchon (BSMAND-38-16), jeu de mèches et taraud 3/8-16 (BSTAPSET2)

Veillez noter que vous aurez besoin d'un mandrin Jacobs ou d'un mandrin porte-foret pour votre tour afin de confectionner cette trosse.

Préparation et tournage du carrelet

1. À l'aide d'une perceuse Forstner, percez un trou un peu plus profond que la longueur de la douille en plastique de la brosse (environ 1/4 po) à une extrémité du carrelet pour bouchon.
2. À l'aide d'une mèche de 5/16, percez un trou au centre du trou précédent (environ 1/2 po de profondeur).
3. Taraudez ce trou à l'aide d'un taraud 3/8-16.
4. Installez le carrelet à bouchon/mandrin sur le tour avec un porte-foret.
5. Montez la poupée mobile au bout

william wood-write

penblanks.ca

du carrelet pour le soutenir durant le tournage.

6. Une fois que vous avez terminé le tournage du carrelet, enlevez la poupée mobile et ajustez votre support à outil afin de tourner le bout du carrelet.
7. Poncez et appliquez le produit de polissage de votre choix.
8. Enlevez le carrelet/mandrin du tour et dévissez le mandrin.

Assemblage de la trosse

1. Collez l'embout de la douille en plastique du blaireau dans le trou de 20 mm et laissez le temps à la colle de sécher.