

TABLEAU DE COMPARAISON DES PRODUITS DE FINITION

NOM	MODE D'ACTION	AVANTAGES
Fini pour bois Craft Coat CC-FIN-60Z 	Craft Coat est un uréthane modifié à base d'eau et d'huile de lin pure à 100 %. Se réticule au contact de l'oxygène, produisant un film extrêmement durable qui assure une résistance exceptionnelle aux égratignures, aux éraflures et aux impacts.	Très durable Ne jaunit pas Très faible odeur Séchage rapide Recommandé pour les essences de bois exotiques, denses et huileuses Confère profondeur et lustre
Huile Aussie Oil PKSWAUS2 	L'huile Aussie Oil est un mélange de gomme-laque dure et d'huile obtenu par fusion. Appliquée sur le bois, l'huile est retenue dans la matrice de la gomme-laque dure, conférant au bois une finition résistante et un lustre éclatant. Fait ressortir la profondeur et le fil du bois.	Finition résistante et ultra lustrée
EEE Ultra Shine PKSWEEE 	Le produit de polissage EEE Ultra Shine est utilisé lors du dernier ponçage avant l'application du produit de finition. Il s'agit d'une cire qui contient de la poudre de tripoli (un abrasif ultrafin), qui rehausse les effets du ponçage. Ce n'est PAS un produit de finition en soi; enchaînez avec un produit de finition à base de cire (comme Shellawax) que vous appliquez à haute vitesse.	Convient pour le bois et le plastique Élimine les marques de ponçage Rehausse grandement les effets du ponçage Donne un lustre éclatant et une surface impeccable
Shellawax PKSWAXL1 	Shellawax est un liquide de polissage par friction conçu pour les projets sur tour à bois. L'agent de durcissement qu'il contient est activé par la chaleur produite durant l'application, ce qui le fait fusionner avec le bois brut. Lorsque la surface est sèche, un processus de réticulation s'amorce (dure environ trois semaines). Cette réaction confère une finition résistante et durable, à l'épreuve des marques causées par l'eau, l'alcool et la chaleur.	Finition non toxique Très facile d'utilisation Application unique Séchage presque instantané Finition durable
Duo de barres Hut PPP HUT-PPP-COM 	Le duo de barres Hut PPP est une solution de finition du bois en deux étapes. Les barres s'utilisent de façon complémentaire pour éliminer les égratignures fines. La chaleur produite durant l'application fait fondre la cire, qui pénètre dans la surface du bois. La barre brune confère un lustre satiné et la barre de couleur crème confère un lustre éclatant.	Prêt à l'emploi Aucun temps de séchage Finition rapide et durable
Produit de polissage pour plastique Hut Ultra Gloss HUT-UG-POL 	Hut Ultra Gloss est un produit de polissage pour plastique qui élimine les égratignures sur presque toutes les surfaces en plastique. Appliquez-le à l'aide d'un tampon. Recommandé pour une finition à la main ou pour le polissage au tour à bois.	Convient pour les plastiques durs et les plastiques souples Confère aux plastiques une finition ressemblant à du verre
Produit de polissage par friction à pouvoir garnissant élevé Mylands MYPOL 	Mylands est un produit de polissage par friction à adhérence rapide qui s'applique directement sur le tour à bois. Il confère une finition ultra lustrée qui fait ressortir la beauté naturelle du bois.	Adhérence rapide Finition ultra lustrée demandant peu d'effort Séchage presque instantané
Scellant lustré PSI PKFRICT3 	Le scellant lustré PSI est un scellant liquide conçu pour empêcher l'exsudation de sève et de résine des essences de bois qui ont tendance à suinter après un certain temps. Efficace comme couche d'impression pour votre projet, peu importe la méthode de finition finale.	Empêche l'exsudation de sève et de résine Finition lustrée
Produit de polissage par friction ultra lustré PKFRICT2 	Le produit de polissage par friction ultra lustré est un produit de finition à base de laque qui s'applique pendant le tournage sur le tour à bois. Il peut être appliqué sur des essences de bois semi-lustrées ou directement sur des essences de bois à fil serré. Il scelle, remplit les espaces et protège votre œuvre.	Ne contient ni cire ni huile Finition durable et ultra résistante Finition lustrée Séchage instantané sur le tour